

<b>Symbol</b>	<b>DTV</b>
Produkt	Taśma Tyvek® jednostronnie klejąca
Nośnik	Laminat Tyvek z PE
Klej	Akryl modyfikowany
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,30 mm
Odporność temperaturowa	-40 °C do +100 °C
Adhezja przy odrywaniu (AFERA 4001)	37 N / 25 mm (agresywnie klejąca)
Odporność na zrywanie wg AFERA 4012 1000g/25mm	1 kg
Odporność UV	Bardzo dobra
Odporność na starzenie	Bardzo dobra
Odporność na zmiękczacze	Bardzo dobra
Standardowa długość*	25 m
Standardowe szerokości*	50 mm

\* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.