	Tubo anillado divisible de poliamida TCT	REVISION: 02
	Open polyamide corrugated conduit TCT	Fam.: TCT
		Pág. / Page 1/1



INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es




ESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Dos tubos abiertos uno dentro de otro, anillados, flexibles y fabricado en poliamida (PA6) • Libre de halógenos, fósforo y cadmio • No propagador de la llama (UL94 HB). • Rango de temperaturas: -40°C hasta +120°C • Resistencia a compresión: 780N/100 mm • Especialmente indicado para precableados o para cables con conectores en los extremos que no podrían ser pasados por el interior de tubos de sección circular. • Resistente a rayos UV • Color: negro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Two open conduits one inside the other, corrugated, flexible and made of polyamide (PA 6). • Free of halogen, phosphorus and cadmium. • Non-flame propagator (UL94 HB). • Range of temperatures: -40°C hasta +120°C • Resistance to compression: 780N/100 mm • Specially indicated for pre-cabled installations or for cables with connectors at the end that could not be laid inside closed conduits. • UV resistant • Colour: black.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Referencia / Reference	DN (*)	Ø int.	Ø ext.	Embalaje / Packing m.
NEGRO / BLACK				
TCT-07N	7,5	5,6	10,3	50
TCT-10N	10	8,5	13,3	50
TCT-13N	13	11,0	16,0	50
TCT-16N	16	13,0	19,0	50
TCT-17N	17	15,5	21,5	50
TCT-22N	22	19,1	25,6	50
TCT-23N	23	21,9	28,5	50
TCT-26N	26	24,0	31,7	25
TCT-29N	29	27,2	35,0	25
TCT-37N	37	32,0	42,5	25
TCT-50N	50	43,9	53,9	25
TCT-70N	70	62,2	79,0	10

(*) DN = Diámetro nominal del tubo / Nominal Diameter of the conduit
Dimensiones en mm / Dimensions in mm



Certificaciones / Certifications	
	CE
	UK CA
	RoHS compliant

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto es correcta al momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin noticia previa. El usuario debe determinar la selección correcta y segura y la preparación y condiciones de uso de los productos. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web www.interflex.es para tener información actualizada.

Information provided in this technical data sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es for an updated information.