

<b>Symbol</b>	<b>FOC</b>
Produkt	Folia ochronna
Nośnik	polietylen
Kolory	Biało- czarna
Klej	akryl
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,65 mm
Odporność na rozciąganie kierunek maszynowy	20 (N/cal)
Wytrzymałość na zerwanie- kierunek poprzeczny	18 (N/mm <sup>2</sup> )
Pomiar adhezji przy odrywaniu pod kątem 180	>1,5 N/cal
Rozciągliwość do punktu pęknięcia	250 (%)
Rozciągliwość do punktu pęknięcia- kierunek poprzeczny	18N/cal
Średnica tulei	76 mm

Data modyfikacji: 04-05-2023

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.