

| Symbol | AL |
|--|---|
| Produkt | taśma aluminiowa |
| Nośnik | folia aluminiowa gładka 0,03 mm |
| Klej | kauczuk syntetyczny |
| Przykrycie | biały papier silikonowany 60 g/m ² |
| Grubość całkowita (nośnik i klej) | 0,07 mm |
| Odporność temperaturowa | -20 °C do +70 °C (krótkotrwale do 100 °C) |
| Adhezja przy odrywaniu (AFERA 4001) | 38 N/25 mm 20 min |
| Wytrzymałość na rozrywanie | 1,8 N/ mm |
| Kohezja (AFERA 4012) | 60 N/625 mm ² |
| Szybka przylepność | 43 N/25 mm |
| Standardowa długość* | 50 m |
| Standardowe szerokości* | 50, 75, 100 mm |

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 14-04-2023_V1

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.